

Ledinsats för lackboxar och förarbetsplatser



LED-paket för ersättning av lysrör.

Snabb och smidig installation med hjälp av två fjädrade monteringsclips.

Anslutning i snabbkopplingsplint 5 x 2,5 mm².


Finns med Prismaoptik eller Opalvitt bländskydd.

Får endast installeras av behörig personal.

Teknisk data

Utförande	Aluminium
Färgtemperatur (CCT)	6500K
Färgåtergivning (Ra)	>90
SDCM (Färgtolerans)	3
Inbyggt drivdon	Ja
Skyddsklass	Klass 1
Anslutning	220-240V, 50Hz
Livslängd	70 000h L80

Art.nr	Färgtemp.	Effekt · Lumen	Längd	Bredd	Bländskydd	Djup
20134	6 500K	70W · 7 700 lm	1 460 mm	122 mm	Vit Opal	53 mm
20132	6 500K	53W · 5 830 lm	1 220 mm	122 mm	Vit Opal	53 mm
20136	6 500K	37W · 4 200 lm	660 mm	122 mm	Vit Opal	53 mm
20135	6 500K	85W · 9 350 lm	1 460 mm	122 mm	Vit Opal	53 mm
20490	6 500K	85W · 10 500 lm	1 460 mm	122 mm	Vit Opal	42 mm
20492	6 500K	37W · 4 200 lm	660 mm	122 mm	Vit Opal	42mm
20481	6 500K	53W · 5 830 lm	1 220 mm	122 mm	Vit Opal	42mm
20480	6 500K	70W · 7 700 lm	1 460 mm	122 mm	Vit Opal	42mm



+46 (0)340-20 11 00
info@bolest.se
bolest.se